

## 卵の孵卵、保管、輸送用温度データロガー

### 本体の特徴

- メモリー数 32,767
- 完全防水構造 IP68 (浸漬型)
- 素早いデータのダウンロード
- 長い電池寿命と電池交換可能
- 高い精度:  $\pm 0.5$
- 測定温度範囲: 0 ~ +60

### 用途


- 卵の孵卵温度管理
- 鶏卵の洗浄温度管理
- 卵の保管温度管理
- 卵の輸送温度管理等



EGGTEMP は卵の温度管理に特別に設計された温度データロガーです。EGGTEMP は実際の卵と同じに温度を検知測定できるようにデザインされています。

EGGTEMP は完全防水構造 IP68 適合で、常時、水中に入れていても問題が生じない構造となっています。そのため、汚れたら丸洗いが可能です。

記録されたデータは USB ケーブルを使用しパソコンに短時間でデータをダウンロードでき、各種のデータ解析がおこなえます。



### Madgetech ソフトウェア

Windows 対応の日本語版ソフトウェアは簡単に温度データをグラフ表示します。

マウスをクリックするだけで、時間/数値表の表示や Excel への転送、グラフの拡大やスキャン等がおこなえます。

## EGGTEMP 仕様

温度測定範囲	0 ~ +60
分解能	0.1
校正後精度	±0.5
センサータイプ	セミコンダクタ
メモリー数	32,767 メモリー
測定間隔	2 秒に 1 回から 12 時間に 1 回自在選択
電池寿命	約 1 年
使用電池	1.5V ボタン電池 2 個 (皆様で電池交換可能)
使用環境温度	0 ~ +60
使用環境湿度	0 ~ 100%RH
IP 規格	IP68 (完全防水構造)
本体材質	高密度ポリエチレン/ SUS 303
サイズ	長さ 57.15 mm, 直径 42.67 mm
重量	60 g

ソフトウェア	Windows 7/8/10/11 対応
測定開始モード	解析ソフトですぐに測定開始又は最長 6 ヶ月後より測定開始設定可能
校正	解析ソフトでデジタル校正可能 校正日は自動記録
リアルタイム測定	パソコンとの接続で日時と温度を自動記録
データ形式	日時とともに温度を記録。温度単位は各種変更可能
グラフ表示	一つのグラフから全てのグラフまで自在表示

\* 仕様は予告なく変更されることあり。



EGGTEMPは、ISO/IEC17025校正証明書付でお届けいたします。

販売代理店:



株式会社 **クローネ**

本社：〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号 TEL：(03)3695-5431 FAX：(03)3695-5698  
 大阪支店：〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9(南森町八千代ビル7F) TEL：(06)6361-4831 FAX：(06)6361-9360  
 e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp URL: http://www.krone.co.jp