HiTemp140X2-TS

HiTemp140x2 シリーズ用断熱ケース

特徴

- 使用温度範囲: -200~+250 ℃
- 小型 (72.4 mm x 49.5 mm x 39.4 mm)

用途

- 高温度モニタリング
- オーブンプロファイリング
- パウダーコーティグのキュアオーブン
- ウェットコーチングのキュアオーブン
- バッチオーブンや加熱炉の温度管理
- コンベアオーブン
- HACCP 関係
- エンジンの研究等多種
- 超低温温度モニタリング
- 血液や血漿の凍結研究
- 超低温フリーザーの温度検証
- 冷凍食品の凍結温度検査
- コンベアフリーザーの温度検証等多種

HiTemp140X2-TS は、データロガー HiTemp140X2 シリーズの新しい用途に設計された断熱ケースです。HiTemp140X2-TS を使用することによりデータロガーHiTemp140X2 シリーズは-200 の℃〜+250℃ までの温度で測定が可能となりました。

ピーナツのローストや、種々の食品加工、オートクレーブのバリデーション等、多くの用途に使用できます。

使用環境温度	乾熱	湿熱	使用環境温度	乾熱	湿熱
-200 ℃	12 分	不可	160 ℃	51 分	29 分
-180 ℃	13 分	不可	170 ℃	43 分	25 分
-160 ℃	15 分	不可	180 ℃	37 分	23 分
-140 ℃	17 分	不可	190 ℃	34 分	20 分
-120 ℃	19 分	不可	200 ℃	31 分	18 分
-100 ℃	22 分	不可	210 ℃	29 分	17 分
-80 ℃	27 分	不可	220 ℃	27 分	16 分
-60 ℃	37 分	22 分	230 ℃	25 分	15 分
-40〜140 ℃	連続使用可能		240 ℃	23 分	14 分
150 ℃	59 分	34 分	250 ℃	22 分	13 分

仕様	
サイズ	72.4 mm x 49.5 mm x 39.4 mm
重量	190 g
材質	PTFE

販売代理店:

株式会社 クローネ

本　　社：〒124-0023　東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号　TEL：(03)3695-5431　FAX：(03)3695-5698
大阪支店：〒530-0054　大阪市北区南森町2-2-9（南森町八千代ビル7F）TEL：(06)6361-4831　FAX：(06)6361-9360
e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp　URL: http://www.krone.co.jp